

Artikel: Gummiförderband (DIN22102 Z-Qualität)
 Art: 200m x 650mm x EP400/3 x 4.0mm x 2.0mm

Testzertifikat Z-Qualität

		Einheit	Soll-Wert DIN22102	
Kenndaten Fördergurt	Gurtbreite	mm	650±1%	
	Länge	m	Min. 200	
	Gurtdicke	mm	Min. 9,0	
	Breite obere Deckplatte	mm	+offen-0,20	
	Breite untere Deckplatte	mm	+offen- 0,20	
Test Fördergurt	Reißfestigkeit	N/mm	Min. 400	
	Dehnung bei 10%	%	Max. 4	
	Reißdehnung	%	Min. 10	
Test Deckplatten	Reißfestigkeit	MPa	Min. 15	
	Reißdehnung	%	Min. 350	
	Abriebsfestigkeit	mm ³	Max. 250	
	Veränderung bei 70°C und 168 Std.	Veränderung Reißfestigkeit	%	±25
		Veränderung der Dehnung	%	±25
Test Haftfähigkeit	Obere Deckplatte zu Karkasse	N/mm	Min. 4,5	
	Karkasse zu Karkasse	N/mm	Min. 5,0	
	Untere Deckplatte zu Karkasse	N/mm	Min. 4,5	
Muldungsfähigkeit (Muldungswinkel: 20°)		-	Min. 0,05	